

# フェニックス

生産性向上装置  
Productivity Improvement Machine

## 特長

1. パーツフィーダの出口より、直接エアーによってナットを送給するタイプ。
2. ツバのないナット同士が重ならないナットに適応。



## 仕様

外形寸法 (mm)	D	400
	W	350
	H	1120
ホッパー容量		8ℓ
電源		AC100V (50 / 60Hz)
エアー圧		0.4 ~ 0.5MPa
ナットサイズ		M4 ~ M10
ナットの形状		四角、六角※、丸※
供給能力		四角ナット約 60 個/分、丸系ナット約 30 個/分
制御ボックス		専用基板を採用
送給ホース		2m (標準)

※六角、丸につきましては、ナットの重量により制約があります。  
詳細は、ご相談ください。

## 部材/消耗品他

※装置類の消耗品のご注文の際には、本体のシリアル番号をお知らせください。

オプション	機能/用途
防塵カバー	ナットフィーダーボール内、ホッパー内へのゴミ、異種ナットの混入を防止。
防塵カバー取付金具	防塵カバー用取付金具。

消耗品	詳細情報掲載ページ
バネ付き蝶番	P.45
マグネット板	
ロッド棒	
ロッド付シリンダ	
ウレタン角ホース	
ロッドパッキン	