

ジョイントノズル

銅パイプとBSジョイントとの組み合わせにより
簡単に着脱可能です。
通常のノズルと同様にインシュレータ（絶縁筒）に
そのまま取り付けてご使用ください。



◆2023年3月現在 日本製
本カタログの記載内容は予告なく変更する場合があります。

 **新光機器株式会社**

〒452-0822 愛知県名古屋市西区中小田井4-11
TEL: 052-504-5150 FAX: 052-504-5158

お問い合わせはお近くの営業所まで ▶



JNY-Sシリーズ(ストレートノズル；内径φ16；オリフィス対応)

BSジョイント型式	銅パイプ型式	適応ノズル長
JNY-33S Oリング；JN18(1袋10ヶ入り)	PL-1842	63L
	PL-1847	68L
	PL-1849	70L
	PL-1852	73L

JNYシリーズ(段付きノズル；内径φ14；オリフィス対応)

BSジョイント型式	銅パイプ型式	適応ノズル長
JNY-48 Oリング；JN16(1袋10ヶ入り)	PL-1625	63L
	PL-1630	68L
	PL-1632	70L
	PL-1635	73L

JNNシリーズ(段付きノズル；内径φ14；オリフィス非対応)

ジョイントノズル型式	銅パイプ型式	適応ノズル長
JNN-30 Oリング；JN16(1袋10ヶ入り)	PL-1645	63L
	PL-1650	68L
	PL-1652	70L
	PL-1655	73L

※その他、特注対応も承ります。営業担当にお気軽にご相談ください。

- ◆専用工具 SCR-35(スパッタを簡単に剥離する工具)お問い合わせ下さい。
- ◆将来的にチップの自動交換システムへの展開へ進化していきます。